



AREA B "MONTAGNA EST"

STRADE PROVINCIALI DEL LOTTO B

**FORNITURA DEI MATERIALI BITUMINOSI
PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI**

ANNO 2014

▣ ▣ ▣ ▣

Importo a base di gara: Euro 81.967,21
Importo del progetto: Euro 100.000,00

▣ ▣ ▣ ▣

ELENCO PREZZI UNITARI

Progettazione generale:

(Geom. Paolo Monti)

Supporto alla progettazione:

(Dott. Arch. Francesco Napolitano)

Il Responsabile del procedimento
Dirigente del Servizio Manutenzione Strade
(Dott. Ing. Davide Parmeggiani)

N. ord.	Analisi prezzi	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO (€)
FORNITURE IN APPALTO DEL LOTTO B				
FORNITURA DI LEGANTI BITUMINOSI				
1	1.B	Fornitura di emulsione bituminosa per mano d'attacco ritirata presso l'impianto di produzione.	t.	432,20
2	2.B	Fornitura a piè d'opera di emulsione bituminosa acida al 60%, compreso lo smaltimento del contenitore e degli eventuali residui bituminosi secondo le disposizioni di legge in vigore.	t.	438,09
FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI				
3	5.B	Fornitura di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) caricato su autocarro presso l'impianto di produzione.	t.	45,61
4	6.B	Fornitura a piè d'opera sulle strade sopraindicate di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).	t.	50,36
5	7.B	Fornitura di conglomerato bituminoso per strato d'usura caricato su autocarro presso l'impianto di produzione, con aggregato lapideo Dmax 6mm, Dmax 8mm, Dmax 12,5 mm con bitume tal quale penetrazione 50/70.	t.	51,31
6	8.B	Fornitura di conglomerato bituminoso per strato d'usura a piè d'opera, con aggregato lapideo Dmax 6mm, Dmax 8mm, Dmax 12,5 mm con bitume tal quale penetrazione 50/70.	t.	56,05
7	9.B	Fornitura di conglomerato bituminoso per strato d'usura a piè d'opera, con aggregato lapideo Dmax 6mm, Dmax 8mm, Dmax 12,5 mm, con bitume modificato soft, penetrazione 50/70.	t.	61,59
8	11.B	Nolo di autocarro della portata superiore a ql. 100, funzionante con conducente.	ore	71,90
9	13.B	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo tipo invernale formato da graniglia basaltica e legante idoneo per operazioni urgenti in condizioni meteorologiche avverse a rapido indurimento, confezioni del peso di kg 25 caricato su autocarro presso l'impianto di produzione	t.	150,31