



N.B.:
LE STAFFE DEVONO ESSERE RIPIEGATE VERSO L'INTERNO A
45° PER UNA LUNGHEZZA MINIMA PARI A 10Ø.
LE SOVRAPPOSIZIONI DEI FERRI DEVONO ESSERE SFALDATE.

N.B.:
LE STAFFE DEVONO ESSERE RIPIEGATE VERSO L'INTERNO A
45° PER UNA LUNGHEZZA MINIMA PARI A 10Ø.
LE SOVRAPPOSIZIONI DEI FERRI DEVONO ESSERE SFALDATE.



Settore Lavori Pubblici

Servizio
Progettazione
e Costruzioni
Stradali

DATA LUGLIO 2013

SCALA	
-------	--

RIFERIMENTO:
PROGETTO ESECUTIVO

0	16/07/2013	emissione
---	------------	-----------

QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
NON NE E' CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
OGNI DIRITTO A TALE RIGUARDO E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ED ESCLUSIVO